

Venkovní ALU rozvaděč pro datové rozvody a bateriovou zálohu

Možný nákup ve variantách
a dalších technologických zařízeních od nás.Alu venkovní rozvaděč
Vrchní část technologická

- 2x Ventilátor chlazení
- 1x Měnič EPU05A-02
- 2x Měnič R4850G2

19 990,-
bez DPHAlu battery cabinet
Spodní část

- 1x Ventilátor
- 2x vyhřívaná police

8 000,-
bez DPHPodstavec k ALU
venkovní rozvaděč**2 000,-**
bez DPHHPE FlexNetwork
5140 24G PoE+ 4SFP+ EI
Switch JL827A**5 990,-**
bez DPH

Venkovní ALU rozvaděč pro datové rozvody a bateriovou zálohu



- 1x Měnič EPU05A-02 • 2x Měnič R4850G2 - Hot swap • 2x Ventilátor chlazení

Vrchní část technologická:

- 2x Ventilátor chlazení
- 1x Měnič EPU05A-02
- Rozsah napětí : -53.5 V DC
- Výstupní proud: 0 A až 250 A
- Přepěťová ochrana na vstupu
- Náhradní pojistky
- Připojení na baterie: - 48 V DC
- Prachotěsný a voděodolný: IP55
- Provozní teplota:- -40°C až +50°C
- Zámek dveří
- Instalační prostor 19": 7U
- Rozměry (VxŠxD): Skříň : 700 mm x 600 mm x 480 mm
- **2x Měnič R4850G2 - Hot swap**
- Převádí 110 V AC nebo 220 V AC napájení na -48 V DC a upravuje výstupní napětí.
- Poskytuje ochranu proti nadproudu, přepětí a přehřátí pro jeho DC výstupy.
- Odvádí teplo pomocí vestavěných ventilátorů.
- Výstupní výkon: 3000 W (176-290 VAC); 1250 W (85-175 VAC lineárně klesající)
- Účinnost: 96%
- Provozní teplota: -40°C až 70°C



Spodní část Alu battery cabinet:

- 1x Ventilátor
- 2x vyhřívaná police
- Podstavec
- 1x bateriové jištění průchozí pro připojení dalšího battery cabinetu
- Provozní teplota:- -40°C až +50°C
- Jmenovité napětí: -38.4 V DC až -57 V DC
- Zámek dveří
- Rozměry (VxŠxD):
- Skříň : 700 mm x 600 mm x 480 mm



Switche a GPON technologie vám dodáme - kontaktujte nás na:

NETWOREX

JON
CZ

KATRO SERVIS[®]
spol. s r.o.

NETWOREX

JON
CZ

KATRO SERVIS[®]
spol. s r.o.





NETWOREX

JON
CZ

KATRO SERVIS[®]
spol. s r.o.



